

Dosal	Dosal
<u>ELIMINA IL CALCARE</u> Protegge la lavatrice dalle incrostazioni di calcare	<u>УСТРАНЯЕТ ИЗВЕСТЬ</u> Защищает стиральную машину от известковой накипи
<u>ECONOMICO</u> Riduce il consumo di detersivo – sostituisce l'uso di prodotti anticalcare da aggiungere al detersivo	<u>ЭКОНОМИЧНЫЙ</u> Сокращает расход моющего средства: используется вместо антинакипиновых средств, добавляемых к моющему средству
<u>FACILE DA MONTARE</u> Senza l'intervento dell'idraulico	<u>ЛЕГКО МОНТИРУЕТСЯ</u> Без помощи слесаря-водопроводчика
<u>APPARECCHIO ANTICALCARE</u> Per lavatrice	<u>АНТИНАКИПИНОВОЕ УСТРОЙСТВО</u> Для стиральных машин
<ul style="list-style-type: none"> <li>- dosatore di polifosfato</li> <li>- apparecchio anticalcare per lavatrice raccordi In/Out 3/4''</li> <li>- max 7 Bar – 35°C</li> <li>- max durezza totale 50°F</li> <li>- NON USARE PER ACQUA POTABILE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- дозатор полифосфата</li> <li>- антинакипиновое устройство для стиральных машин входные/выходные штуцеры 3/4''</li> <li>- макс. 7 бар – 35°C</li> <li>- макс. общая жесткость 50°F</li> <li>- НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ</li> </ul>
Anticalc Polyphosphates Atlas Sostituire il polifosfato ogni 6 mesi usando	Anticalc Polyphosphates Atlas Заменять полифосфат каждые 6 месяцев, используя
Composizione As mg/Kg <1 Cd mg/Kg < 3 Ca mg/Kg < 5 Pb mg/Kg < 1 Cu mg/Kg 2,5 Zn mg/Kg 55 Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> % 0,045 Na <sub>2</sub> O % 26,4 P <sub>2</sub> O <sub>2</sub> % 64,8 Na <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> % < 0,005	Состав As мг/кг <1 Cd мг/кг < 3 Ca мг/кг < 5 Pb мг/кг < 1 Cu мг/кг 2,5 Zn мг/кг 55 Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> % 0,045 Na <sub>2</sub> O % 26,4 P <sub>2</sub> O <sub>2</sub> % 64,8 Na <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> % < 0,005
Istruzioni di montaggio (solo a rubinetti d'acqua fredda) 1. staccare il tubo di alimentazione della lavatrice dal rubinetto e avvitare a quest'ultimo l'apparecchio con la sua guarnizione 2. avvitare il tubo d'alimentazione sotto l'apparecchio	Инструкции по монтажу (только к кранам холодной воды) 1. отсоединить питающую трубу стиральной машины от крана и прикрутить к крану устройство с собственным уплотнительным кольцом 2. прикрутить питающую трубу под устройством
Contiene:	Содержит:
Acqua fredda	Холодная вода
Testa	Головка
Guarnizione	Уплотнительное кольцо
Polifosfato	Полифосфат
Vaso	Сосуд
Guarnizione	Уплотнительное кольцо
Tubo di alimentazione	Питающая труба